

상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	Dovetail Rail Carrier(MODEL : RC1)	ea	20	
2	1" x 1" Hollow Roof Prism Mirror(MODEL : HRS1015-G01)	ea	5	
3	N-BK7 Right-Angle Prism(MODEL : PS908H-A)	ea	5	
4	Z-Axis Translation Mount 30 mm Cage(MODEL : SM1ZA)	ea	4	
5	Rod Adapter for Ø6 mm ER Rods 4 Pack(MODEL : ERSCB-P4)	ea	20	
6	Compact Clamping 4-Port Prism/Mirror(MODEL : CCM1-4ER/M)	ea	6	
7	Right-Angle Kinematic Elliptical Mirror Mount(MODEL : KCB1EC/M)	ea	6	
8	30 mm Cage Cube-Mounted Non-Polarizing Beamsplitter(MODEL : CCM1-BB013/M)	ea	4	
9	RMS-Threaded 30 mm Cage Plate(MODEL : CP42/M)	ea	4	
10	30 mm Cage System XY Translating Lens Mount(MODEL : CXY1)	ea	4	
11	Ø1" Achromatic Doublet SMI-Threaded Mount(MODEL : AC254-050-A-M)	ea	3	
12	SMI-Threaded 30 mm Cage Plate(MODEL : CP33T/M)	ea	3	

상 세 내 역 1

1. 구성1

1. Dovetail Rail Carrier(MODEL : RC1)
2. 1" x 1" Hollow Roof Prism Mirror(MODEL : HRS1015-G01)
3. N-BK7 Right-Angle Prism(MODEL : PS908H-A)
4. Z-Axis Translation Mount 30 mm Cage(MODEL : SM1ZA)
5. Rod Adapter for Ø6 mm ER Rods 4 Pack(MODEL : ERSCB-P4)
6. Compact Clamping 4-Port Prism/Mirror(MODEL : CCM1-4ER/M)
7. Right-Angle Kinematic Elliptical Mirror Mount(MODEL : KCB1EC/M)
8. 30 mm Cage Cube-Mounted Non-Polarizing Beamsplitter(MODEL : CCM1-BB013/M)
9. RMS-Threaded 30 mm Cage Plate(MODEL : CP42/M)
10. 30 mm Cage System XY Translating Lens Mount(MODEL : CXY1)
11. Ø1" Achromatic Doublet SMI-Threaded Mount(MODEL : AC254-050-A-M)
12. SMI-Threaded 30 mm Cage Plate(MODEL : CP33T/M)

2. 규격

1. Dovetail Rail Carrier(MODEL : RC1)



- Dimension : 1.00" x 1.00 "
- (M6) Counterbore

2. 1" x 1" Hollow Roof Prism Mirror(MODEL : HRS1015-G01)



- Dimension : 1.00" x 1.00 "
- Coating : Aluminum

3. N-BK7 Right-Angle Prism(MODEL : PS908H-A)



- Dimension : 1.00" x 1.00 "
- Coating : 350-700 nm
- Length : 20 mm

4. Z-Axis Translation Mount 30 mm Cage(MODEL : SM1ZA)



- Dimension : 30 mm“ x 30 mm “
- Kinematic screw
- Moving trade : Cage Compatible

5. Rod Adapter for Ø6 mm ER Rods 4 Pack(MODEL : ERSCB-P4)



- Rod adapter size : 6 Pi
- Dimension : 10 mm x 10 mm
- Hole size : M4 and M6

6. Compact Clamping 4-Port Prism/Mirror(MODEL : CCM1-4ER/M)



- Mount appearance : 4-port compact clamping
- Dimension : 30 mm x 30 mm
- Tap : M4

7. Right-Angle Kinematic Elliptical Mirror Mount(MODEL : KCB1EC/M)



- Mounting hole : M4 and M6
- Dimension : 30 mm x 30 mm
- Line : Light-angle Kinematic rod

8. 30 mm Cage Cube-Mounted Non-Polarizing Beamsplitter(MODEL : CCMI-BS013/M)



- Dimension : 30 mm x 30 mm
- Mount : Cube
- Coating : 400-700 nm
- Tap : M4

9. RMS-Threaded 30 mm Cage Plate(MODEL : CP42/M)



- Dimension : 30 mm x 30 mm
- Hole Mounted : RMS Hole
- Thick : 0.35 “
- Tap : M4

10. 30 mm Cage System XY Translating Lens Mount(MODEL : CXY1)



- Dimension : 30 mm x 30 mm
- Size : 1 “
- Tap : M4

11. Ø1“ Achromatic Doublet SM1-Threaded Mount(MODEL : AC254-050-A-ML)



- Focal length : 50 mm
- Size : 1 “
- Coating : 400-700 nm
- Thread : SM1

12. SM1-Threaded 30 mm Cage Plate(MODEL : CP33T/M)



- Tap : M4
- Size : 30 mm x 30 mm
- Thick : 0.50
- Thread : SM1

3. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 3D디스플레이 부품소재실용화지원센터 106호

나. 설치개요 : 규격서의 조건에 맞는 광학 물품 납품

다. 납품기한 : 계약일로 부터 100일 이내

라. 계약의 이행

- 1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하 “계약자” 라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 등의 규정과 일반 관례에 따른다.
- 2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.
- 3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비스에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.
- 4) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약 체결되어, 계약 후 이를 보완하기 위한 설계 변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자 부담으로 시행한다.
- 5) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

4. 기타조건

가. 납품기한 : 계약 후 100일 이내

나. 규격관련 문의사항 : 실감미디어연구센터 우성수 선임연구원 (054-460-9092)