

상 세 규 격 서

| 구분 | 품명 | 단위 | 수량 | 비고 |
|----|------------------------|----|----|----|
| 1 | TN Mode 용 Pi 용액(유기배향막) | Kg | 5 | |
| 2 | VA Mode 용 Pi 용액(유기배향막) | Kg | 5 | |

상 세 내 역

1. 구성

1. TN Mode 용 Pi 용액 5Kg
2. VA Mode 용 Pi 용액 5Kg

2. 성능 및 규격

1. TN Mode 용 Pi 용액
 - * TN Mode 용
 - * Rubbing Type
 - * Non UV
 - * Refractive index : 1.62
 - * Volume resistivity : 0.4
 - * Dielectric constant : 0.005

2. VA Mode 용 Pi 용액
 - * VA Mode 용
 - * Rubbing Type
 - * Non UV
 - * Refractive index : 1.62
 - * Volume resistivity : 0.4
 - * Dielectric constant : 0.005

3. 기타사항

- 가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 구미전자정보기술원
- 나. 납품기한 : 계약 후 10일 이내
- 다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년
- 라. 규격관련 문의사항 : 배형우 선임 054-460-9083