

# 상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	Dispenser Sealant	g	250	
2	End-seal Sealant	g	200	

## 상 세 내 역

### 1. 구성

1. Dispenser Sealant 및 End-seal Sealant

### 2. 성능 및 규격

1. Dispenser Sealant

- \* 50 g X 5 Bottle ( Total : 250g )
- \* VISCOSITY : 11500 mPa·s
- \* SPECIFIC GRAVITY : 1.00
- \* NON VOLATILE MATTER : 99% OR MORE
- \* STANDARD UV-CURING SPEED : 20s
- \* HARDNESS : 50
- \* VOLUME SHRINKAGE : 4.9%
- \* WATER ABSORPTION : 1.2%
- \* Tg : -60 °C
- \* ELASTIC MODULUS : 2.8MPa
- \* TENSILE STRENGTH : 5.6MPa
- \* ELONGATION AT BREAK : 233%
- \* FLASH POINT : 104°C OR MORE

2. End-seal Sealant

- \* Materials : Epoxy resin
- \* Curing : condition 6,000mJ/cm<sup>2</sup>+120°Cx30min
- \* Viscosity(mPa·s) : 30,000
- \* Water vapor transmission(g/m<sup>2</sup>-24h) : 5.3

### 3. 기타사항

- 가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 구미전자정보기술원
- 나. 납품기한 : 계약 후 10일 이내
- 다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년
- 라. 규격관련 문의사항 : 배형우 선임 054-460-9083