상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	PlyImide Varnish (TN Mode)	ea	6	
2	PlyImide Varnish (VA Mode)	ea	6	
3				
4				
5				
6				

상 세 내 역

1. 구성

1. PlyImide Varnish

2. 성능 및 규격

1. PlyImide Varnish (TN Mode)

- * Rubbing Type
- * Non UV
- * 는점/어는점 : <-24℃
- * 초기 끓는 점과 끓는 점 범위 : 171-204℃
- * 인화점 : 96℃
- * 인화,폭발 범위의 상한/하한 : 하한 1.0vol%, 상한 10.6vol%
- * n-옥탄올/물분배 계수 : 0.8(Butylcellosolve).
 - 0.46(25℃)[OECD107](N-Methyl-2-pyrrolidone).
 - 0.566[OECD107],0.298[계산치](γ-Butyrolactone).
- * 자연 발화 온도 : 332℃

2. PlyImide Varnish (VA Mode)

- * Rubbing Type
- * Non UV
- * 는점/어는점 : <-24℃
- * 초기 끓는 점과 끓는 점 범위 : 171-204℃
- * 인화점 : 96℃

- * 인화,폭발 범위의 상한/하한 : 하한 1.0vol%, 상한 10.6vol%
- * n-옥탄올/물분배 계수 : 0.8(Butylcellosolve).
 - 0.46(25℃)[OECD107](N-Methyl-2-pyrrolidone).
 - 0.566[OECD107],0.298[계산치](γ-Butyrolactone).
- * 자연 발화 온도 : 332℃

3. 기타사항

- 가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 구미전자정보기술원
- 나. 납품기한 : 계약 후 3주(21일) 이내
- 다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년
- 라. 규격관련 문의사항 : 배형우 선임 054-460-9083